

PELICULA PROTECTORA NOVAGUARD® 9377

I - DEFINICION

Película autoadhesivable para protección temporal de carrocerías durante el ensamble, transporte y almacenaje.

II – CARACTERISTICAS

II.1 Respaldo

- Tipo de película Poliolefina con tratamiento UV
- Color Blanco opaco
- Tipo de adhesivo Acrilico

	Metodo	Sistema metrico	Sistema inlges
II. 2 CARACTERISTICAS FUNCIONALES			
Espesor	APERA 5006	60 um	2.4 mils
Adhesión en acero inoxidable	APERA 4001	110 cN/cm	10.1 oz/in
II. 3 CARACTERISTICAS FISICAS			
Resistencia a la ruptura Dirección de la maquina Dirección transversal	APERA 5004	> 1,6 daN/cm > 1,1 daN/cm	> 9.1 lbs/in > 6.3 lbs/in
Porcentaje de elongacion Dirección de la maquina Dirección transversal	APERA 5004	350 % 550 %	350 % 550 %
Fuerza de cedencia	APERA 4008	< 75 cN/cm	< 6.7 oz/in



Ref: 9377
Ind : 01
No update, excepted if requested

Pagina 2/2

III – PRINCIPALES USOS

El producto NOVAGUARD® 9377 es usado para proteccion de carrocerías pintadas, de agresiones externas como son; piedras, rayones y marcas de herramienta, excremento de ave, lluvia acida, durante el:

- Ensamblado
- Transporte
- Almacenaje

Porque la variedad de procesos y modificaciones de las carrocerias para sus acabados es amplia, es recomendable usar el NOVAGUARD® 9377 hasta en los casos de aplicación de primer o procesos de modificación.

IV - PRESENTACION

NOVAGUARD® 9377 es surtido en rollos de 200 metros lineales / 656 pies. En anchos de 30 mm / 1.2 pulgadas. hasta 2600 mm / 102 pulgadas.

V - APLICACION

El NOVAGUARD® 9377 deberá ser aplicado en una superficie limpia y seca. Sin una tensión excesiva. (La recuperación de la película después de aplicada debe ser menor al 1 %).

VI – ALMACENAJE Y APLICACION

El NOVAGUARD® 9377 deberá ser almacenado en su empaque original en condiciones limpias y secas.

La película deberá ser aplicada dentro de un periodo de 6 meses después de la fecha de fabricación.

La película deberá ser removida antes de 1 año de la fecha de aplicación o a los 9 meses si el producto ha sido expuesto a envejecimiento (medio ambiente).

El producto puede ser reciclado, puede ser desechado o incinerado bajo condiciones controladas de acuerdo a la locación donde se aplique.